

CHAPAS GOFRADAS

Disponibilidad

Aleaciones – temple – espesores – terminaciones superficiales

Aleación	Temple	Espesor (mm)	Terminación superficial			
1050	H114 – H134 – H154 – H174 – H194	0,5 ≤ e ≤ 1,2	Gofrado Stucco – Gofrado Diamante			
1070						
1100						
1145						
1350						
3003						
3105						
8006						
8011						
8112						
5052				H314 – H334 – H354 – H374 – H394	0,5 ≤ e ≤ 0,9	

Anchos – largos

Aleación	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)
5052	0,5 ≤ e ≤ 0,9	400 ≤ a ≤ 1.200	500 ≤ l ≤ 5.000
Resto	0,5 < e ≤ 1,2	400 ≤ a ≤ 1.280	

CHAPAS GOFRADAS

Tolerancias

Ancho

Ancho (mm)	Tolerancia (mm)
hasta 250	± 1,5
250 < a ≤ 500	± 2
500 < a ≤ 1.000	± 2,5
mayor a 1.000	± 3

Largo (chapas)

Largo (mm)	Tolerancia (mm)
hasta 1.000	±2
1.000 < l ≤ 2.000	±2,5
2.000 < l ≤ 4.000	±3
mayor a 4.000	±3,5

Curvatura lateral

Ancho (mm)	Tolerancia (mm)				
	largo hasta 1.000 mm	largo entre 1.000 y 2.000 mm	largo entre 2.000 y 3.000 mm	largo entre 3.000 y 4.000 mm	largo mayor a 4.000 mm
hasta 900	1	2,5	5	9	14
mayor a 900	0,5	1,5	3	5	8

ROLLOS GOFRADOS

Disponibilidad

Aleaciones – temple – espesores – terminaciones superficiales

Aleación	Temple	Espesor(mm)	Terminación superficial
1050	H114 – H134 – H154 – H174 – H194	0,5 ≤ e ≤ 1,2	Gofrado Stucco – Gofrado Diamante
1070			
1100			
1145			
1350			
3003			
3105			
8006			
8011			
8112			
5052			

Anchos – diámetros

Aleación	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Diámetro interno (mm)	Diámetro externo (mm)
5052	0,5 ≤ e ≤ 0,9	350 ≤ a ≤ 1.200	406 – 508 (hueco)	1.100
Resto	0,5 ≤ e ≤ 1,2	350 ≤ a ≤ 1.280		1.250

ROLLOS GOFRADOS

Tolerancias

Ancho

Ancho (mm)	Tolerancia (mm)
hasta 250	± 1,5
250 < a ≤ 500	± 2
500 < a ≤ 1.000	± 2,5
mayor a 1.000	± 3

Curvatura lateral

Espesor (mm)	Tolerancia (mm)			
	ancho hasta 50 mm	ancho entre 50 y 100 mm	ancho entre 100 y 250 mm	ancho mayor a 250 mm
hasta 1,60	15	10	6	5
mayor a 1,60	-	10	6	5